


**ALIS**  
**STRIP LED NEON**  
**FLESSIBILE**  
*Led flexible*  
*neon strip led*



Modello / Model	ALIS
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio ad incasso su fresata / Recessed mountig
Materiale corpo lampada / Lamp body material	Guaina siliconica coestrusa flessibile / Coextruded silicon flexible sleeve
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	-
Finiture / Finishes	Silicone opale / Opal silicon glue
<b>Caratteristiche elettriche / Electrical specifications</b>	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc / Not included , use 24Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	24Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione / Protection grade	IP40
<b>Sorgente luminosa / Light source</b>	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	8W / meter
N.LED / no. LEDS	126 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	NW (4100 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	200lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	20 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>80
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

**FOD**  
**STRIP LED NEON**  
**FLESSIBILE**  
*Led flexible*  
*neon strip led*

## Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>
Conformità / <i>Compliance</i>	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / <i>In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1</i>

## Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / <i>Diffuser material</i>	Silicone coestruso / <i>Coextruded silicon glue</i>
Finitura del diffusore / <i>Diffuser finish</i>	Opale senza effetto puntinatura / <i>Opal without dot effect</i>

## Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / <i>Length</i>	Rolla da 5 metri lineari / <i>5 meter-roll</i>
Larghezza / <i>Width</i>	5mm
Altezza / <i>Height</i>	8mm
Passo di taglio / <i>Pitch</i>	55mm

## Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / <i>Wirings</i>	Doppio cablaggio di alimentazione L.2000mm / <i>Double sided supply cable L2000mm included</i>
Connettore / <i>Connector</i>	LV 813-2P

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / *Marks (check availability for the chosen configurations)*

