


DOP

FARETTO

MONTAGGIO SPORGENTE

Led surface spotlights



Modello / Model	DOP
Tipo installazione / Type of installation	Con viti oppure a pressione su foro / By screws or by pressure using a hole
Materiale corpo lampada / Lamp body material	ABS
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Policarbonato / Polycarbonate
Finiture / Finishes	Argento opaco RAL 9006, effetto nichel satinato / Silver grey RAL 9006, satin nickel
Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 12Vdc Not included, use 12Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione IP / IP protection	IP20
Sorgente luminosa / Light source	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 3528
Potenza / Power	2W
N.LED / no. LEDES	16
Temperatura colore / Colour temperature	WW (3000 °K) - NW (4000 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	140lm (WW) - 150lm (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>80
Ottica fascio luminoso / Light beam	100°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

DOP
FARETO
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface spotlights

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>
Conformità / <i>Compliance</i>	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / <i>In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1</i>

Sistema Ottico / *Optical system*

Materiale del diffusore / <i>Diffuser material</i>	Policarbonato / <i>Polycarbonate</i>
Finitura del diffusore / <i>Diffuser finish</i>	Bianco satinato / <i>Satin white</i>

Dimensioni / *Dimensions*

Lunghezza / <i>Length</i>	-
Larghezza / <i>Width</i>	Ø62mm
Altezza / <i>Height</i>	11mm

Cablaggio alimentazione / *Power wiring*

Cavo / <i>Wirings</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm / <i>Power wiring 2000mm</i>
Connettore / <i>Connector</i>	MX

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / *Marks (check availability for the chosen configurations)*

