


## LAVRI 5

PROFILO MONTAGGIO

SPORGENTE

Led surface profile



Modello / Model	LAVRI 5
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio su ripiano in vetro spessore 8mm ad incastro / Snap-in assembly on glass 8mm thickness
Materiale corpo lampada / Lamp body material	PVC coestruso / Coextruded PVC
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	PVC coestruso / Coextruded PVC
Finiture / Finishes	Trasparente / Transparent
<b>Caratteristiche elettriche / electrical specifications</b>	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 12Vdc Not included, use 12Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione / Protection grade	IP20
<b>Sorgente luminosa / light source</b>	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 3528
Potenza / Power	4,8W / meter
N.LED / no. LEDs	60 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (3000 °K) - NW (4000 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	360lm (WW) - 420lm (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>80
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

## LAVRI 5

PROFILO MONTAGGIO

SPORGENTE

Led surface profile

### Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / Photobiological safety

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

Conformità / Compliance

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1

### Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / Diffuser material

PVC / PVC

Finitura del diffusore / Diffuser finish

Trasparente / Transparent

### Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length

Su richiesta da 200mm a 4000mm / On request from 200mm to 4000mm

Larghezza / Width

14mm

Altezza / Height

9,7mm

### Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / Wires

Cablaggio di alimentazione L.100mm + prolunga L.3000mm  
Power wiring L.100mm + extension L.3000mm

Connettore / Connector

LV 813-2P / 815-2P

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

