



OPTIC 1

Profilo lineare da applicazione superficiale con illuminazione a LED a proiezione simmetrica, sviluppato per applicazioni su arredi in legno e metallo. Grazie all'opzione schermo microprismato con funzione anti abbagliamento assicura un'ottima resa luminosa e un totale comfort visivo.

Surface-mounted linear profile with symmetrical LED lighting, designed for use on wood and metal furniture. Thanks to the optional microprismatic anti-glare screen, it ensures excellent light output and total visual comfort.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale / Trasparente microprismato <i>Opal polycarbonate / Transparent microprismatic</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con clips di fissaggio / Magnetico <i>With hidden steel clip / Magnetic</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.2000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Finiture — Finish

Corpo lampada
Lamp bodyAlluminio anodizzato
Verniciato bianco RAL 9003 o nero RAL 9005
Aluminium anodized
Painted white RAL 9003 or black RAL 9005Diffusore
DiffuserPolicarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90	
Classe energetica Energy label	E		C		E		F	
Passo di taglio Pitch	25mm		33,33mm		6,94mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	IRS On/Off dimmer
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	Sinistra Left

Beam angle



Certificazioni di prodotto — Product certification

