

PROFILI — SURFACE

EOS

Profilo LED bi-emissione in alluminio estruso da integrare alla struttura tramite incasso su fresata. Offre un'illuminazione simultanea del piano cucina e dell'interno del vano mobile in un'unica soluzione. È configurabile con due tipologie di schermo diffusore: policarbonato opale e trasparente micro-prismato. Su richiesta, la lunghezza è personalizzabile

Dual-beam LED profile in extruded aluminum, integrated into the structure via recessed mounting. It provides simultaneous illumination of the kitchen countertop and the interior of the cabinet in a single solution. It can be configured with two types of diffuser screens: opal polycarbonate and transparent micro-prismatic. The length can be customized upon request.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio ad incasso su fresata <i>Recessed mounting on milled</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Su richiesta da 300mm a 3000mm <i>On request from 300mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm <i>Power wiring 2000mm</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

